



Modelo: **SP 2500 DEFENSOR**

Tipo de configuración: STANDARD



CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICA
Origen	Brasil
Motor	FPT NEF 6, 178 hp, turbointercooler, Tier III
Inyección	Inyección directa, Sistema Common Rail de alta presión
Transmisión	Hidrostática de 3 velocidades, 40 Km/hr
Dirección	Hidráulica en eje frontal
Suspensión	Eje delantero hidráulico activo. Eje trasero resorte y amortiguadores
Ajustes de vía	Hidráulica desde 250 a 305 cm
Sistema de Pulverización	Control electrónico de pulverización, Intelview IV, Caudalímetro Raven
Tracción	4x4 con divisor de flujos
Estanques Fumigación	Fumigación de 2500 lts. Estanque agua limpia 250 lts
Estanque Combustible	320 litros
Cabina	Cabina presurizada, filtro de carbono activado, asiento neumático. Palanca multifunción con control de fumigación, levante, bajada e inclinación del Boom de brazos
Autoguiado	PLM Trimble Full Autoguidance. Nav, Antena 372
Brazos	27 metros, 9 secciones, corte por sección automáticos o manual, sensores de centralización y control de altura de brazos
Peso	8200 kg
Neumáticos	320/90 R 42
Dimensiones	Altura 3,7 mts, Largo 7,20 mts, despeje de suelo 1,6 metros